

UniLug 405

Spannvorrichtung für geschlossene Felgen

Produktbeschreibung

Der UniLug ist die Spannvorrichtung für Pkw-Felgen, Leicht-Lkw Felgen und besonders für französische Fahrzeuge mit geschlossenen Felgen (Felgen ohne Mittenloch). Er ist eine gute Universalspannvorrichtung, die durch Umsetzen der Ausleger relativ schnell von 3- auf 4- oder 5-Loch Felgen eingestellt werden kann.

Unter Zuhilfenahme der mitgelieferten Lochkreislehre ist eine optimale Einstellung gewährleistet. Durch den großen Lochkreisbereich (bis 215 mm) ist diese Spannvorrichtung vielseitig einsetzbar.

Der UniLug besitzt eine sehr hohe Zentriergenauigkeit durch äußerst genau gefräste Ausleger und geschliffene Oberflächen. UniLug gibt es für Maschinen mit zylindrischem, konischem oder pneumatischem Anschluss.



Interner Adapterring für den jeweiligen Maschinentyp



Diese Zentrierringe werden über ein Feingewinde auf die internen Adapterringe geschraubt.

Produktmerkmale

- UniLug ist für geschlossene Felgen geeignet
- Universal-Spannvorrichtung für 3-, 4- und 5-Loch Felgen
- Mit Adapterring für den jeweiligen Maschinentyp



Produktübersicht

UniLug 405
 Adapterring
 3 Zentrierringe (ø 58, 60, 65 mm)

Art.-Nr. 405 xxx 108

xxx = Wellendurchmesser der Wuchtmaschine

280 = Mondolfo, Balco, Snap On, US-Markt

360 = Cemb, Ravaglioli

380 = Corghi, Faip, Sice, HPA

400 = TipTop, Cemb, Ravaglioli, Cormach, Bright,
 US-Markt, Hunter 9200, Mondolfo ab 2005/2006

401 = Corghi, HPA, Teco, Mondolfo ab 2007

009 = ohne Spannfutter für Maschinen mit zylindrischem
 Anschluss

818 = Beissbarth, Sicam, Facom, Hofmann,
 Schenck / Nussbaum / ATT
 Für Maschinen mit konischer Welle



Optionales Zubehör

Fixkonensatz
Art.-Nr. 040 100 001



Fixkonensatz
Art.-Nr. 040 100 002

Zentrierring 55 mm
Art.-Nr. 405e009 005

Zentrierring 56 mm
Art.-Nr. 405e009 006



Peugeotmutter
Art.-Nr. 040 100 112



Zur Befestigung von Peugeotfelgen ist es notwendig, auf der Spannvorrichtung die Anzugmuttern 040 100 112 zu verwenden.